

[MOSAICO](#) > [Mosaico in Vetro](#)



Euro 75,00

Mosaico vetroso MIX iridato cm. 33,5 x 33,5 (tessere da mm. 25)

Codice: MIX25

Marchio:

Descrizione

Mosaico in pasta di vetro riciclato al 100% - Una lavorazione all'avanguardia che permette di lavorarlo con ZERO EMISSIONI ed un RISPARMIO ENERGETICO del 25% in produzione. Totalmente ECOLOGICO -- I supporti di impaginazione NON SONO CONTAMINANTI perchè totalmente privi di sostanze pericolose per l'ambiente o l'uomo -- L'IMBALLAGGIO è in cartone riciclato al 100%. Questo modello antiscivolo è la soluzione ideale per dare sicurezza sia all'interno che all'esterno .

note aggiuntive

DISPONIBILITA': entro 15 gg dall'ordine e CONSEGNA ASSICURATA con scarico al piano strada. MINIMO d'ORDINE = 1 SCATOLA (2 MQ)

Per GARANTIRE l'ASSICURAZIONE TRASPORTO è necessario indicare sul ddt . del trasportatore eventuali anomalie nell'imballo riscontrabili all'esterno e / o interno (suono di rottura o movimento merce) indicando CON RISERVA DI CONTROLLO. Il destinatario DEVE CONTROLLARE l'interno delle scatole e comunicare eventuali anomalie ENTRO E NON OLTRE 24h dal ricevimento.



Produzione - SPAGNA -

Mosaico di produzione Certificata Europea

Bordi arrotondati come Garanzia di Sicurezza

Antiscivolo con superficie morbida al tatto e di facile pulizia

PRODOTTO CALPESTABILE

- **IMBALLO** : cartone
- **QUANTITA'** : 2 mq a scatola
- **PESO IMBALLO** : 20 kg a scatola
- **NR. FOGLI** : 18 a scatola

MINIMO di VENDITA = 1 SCATOLA = 2 MQ + multiplo di 2

*I mosaici industriali sono montati su un supporto che può essere posizionato sul lato a vista o sul retro. In ogni caso, e come convenzione, è **essenziale che la superficie libera dal contatto con l'adesivo di installazione sia almeno del 70%**. Gli standard più severi come quelli australiani, richiedono che questo sia almeno l'85% per la sua applicazione nelle piscine. Senza contatto significa che non ci sono elementi di interferenza, inclusi detriti residuali, ecc.*

- **Montato CARTA A VISTA**: è il sistema classico. Il supporto è realizzato in carta Kraft gommata. Si rimuove bagnandolo con acqua, una volta che i pannelli aderiscono, per procedere al riempimento delle fughe. La superficie priva di contatto con l'adesivo: 100%.
- **Montato SUL RETRO** : Supporti sviluppati per facilitare l'applicazione del mosaico ed evitare il processo di rimozione della carta, pulizia dell'acqua e resti derivati da questa azione.

- **Strisce di corda in poliuretano**. Le piastrelle, come nel sistema precedente, sono attaccate tra loro, questa volta, da strisce di corda di poliuretano (Hot-Melt). Questo sistema consente nel mosaico di 2,5×2,5 cm una **superficie libera superiore all'85%**. In piastrelle di 3,6X3,6 cm, questa **superficie è superiore al 92%**.

Utensileria

Quando si esegue il posizionamento del mosaico di vetro sono essenziali i seguenti strumenti: cazzuola dentata da 2-3 mm, cazzuola in gomma e pinze da taglio e a disco.