

[CUCINA](#) > [Rubinetterie](#)

Image: Monocomando cucina con leva laterale e canna alta

Euro 100,00

Monocomando cucina con leva laterale e canna alta

Codice: A500



Marchio:

Descrizione

Tre versioni di miscelatori monocomando con leva posizionata lateralmente per la massima praticità; anche le canne sono alte a squadra o curve. Un modello è disponibile con bocchetta estraibile e doppia funzione (getto spray - diretto). Realizzati interamente in ottone cromato di alta qualità con cartuccia da mm. 35. Anche le basette di guarnizione sono in ottone.

note aggiuntive

DISPONIBILITA': entro 8 gg dall'ordine (per articoli con Finiture speciali 8 - 15 gg) CONSEGNA GRATUITA in Italia con scarico al piano strada -

GARANZIA DEL PRODOTTO : 5 ANNI dalla data d'acquisto. La Garanzia non è valida se : • il prodotto è installato da personale non qualificato o in modo inadeguato • presenta difetti dovuti a caduta / urti • mancata manutenzione del prodotto • mancanza di installazione a monte di addolcitori o anticalcare (ove necessari) • presenta difetti causati da errata pulizia (prodotti acidi / abrasivi inadeguati all'uso)

CARTUCCIA DIAM 35 MM

BASSETTA IN OTTONE



tutti sono disponibili col sistema WATER SAVING * OPZIONALE *



CERTIFICAZIONE WATER-SAVING

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECNOLOGIA WATER-SAVING:

- Dimezza il consumo dell'acqua grazie all'opzionale sistema di scatto in apertura per risparmio di acqua.

TECNOLOGIA ENERGY-SAVING:

- Permette l'apertura del flusso SEMPRE in acqua fredda con dominio di movimento nuovo e la zona di comfort estesa per la regolazione della temperatura.

Livello di rumorosità estremamente basso e apertura morbida per la regolazione della portata.

Intercambiabilità con le altre cartucce tradizionali.

DOPPIO RISPARMIO, pari al 50% di consumi di acqua e di energia.

DATI TECNICI CERAMICA

MATERIALE: AL2 O3

Rugosità superficiale Ra: 0,2 µm

Area di contatto superficiale: 50-80%

DATI TECNICI CARTUCCIA

Angolo massimo di apertura: 25°

Angolo massimo di miscelazione: 110°

Temperatura massima: 90°C

Coppia di serraggio ghiera: 12-13 Nm


Prova di tenuta sotto pressione: ad aria 6 bar - ad acqua 35 bar

Prove di portata: a 3 bar in rubinetto di prova secondo norme EN817


23,6 l/min 6.2 gpm con resistenza C

40,9 l/min 10.8 gpm senza resistenza


www.stilhome.it



Miscelatore lavello canna alta estraibile doppio getto modello 1



Miscelatore cucina canna alta curva con leva laterale modello 2



Miscelatore canna alta 34 curva con leva laterale Modello 3

La Rubinetteria Poletti

nasce come **Fonderia Poletti Carlo nel 1968** (*55 anni sul Mercato Internazionale*)

Oggi infatti, l'intero ciclo produttivo è controllato all'interno dell'Azienda: dalla progettazione alla fusione, dalla pulitura fino al rigoroso controllo, per una produzione sicura ed accertata.

Punto di forza della **Rubinetteria Poletti** è proprio di essere tra le pochissime Aziende del settore in grado di seguire il completo percorso del proprio prodotto, partendo dal panetto di ottone.

La **Rubinetteria Poletti** si è imposta sul mercato di quasi tutto il mondo: la distribuzione interna si aggira intorno al 30%; il rimanente 70% è destinato prevalentemente ai Paesi dell'Europa del Nord e Medio Oriente.

Una filosofia aziendale e gestionale basata su solidi criteri di professionalità e passione, ha portato la **Rubinetteria Poletti** alla scalata dei vertici della **Rubinetteria Italiana** di indiscussa qualità.